

PASTA DE MONTAJE DE BISULFURO DE MOLIBDENO

LA PASTA LUBRICANTE DE BISULFURO DE MOLIBDENO contiene 42% de lubricantes sólidos: pasta lubricante de baja fricción que reduce el desgaste por fricción mediante el emporamiento de imperfecciones, crestas, valles, rayaduras de las partes a lubricarse y ensamblarse, ayuda a soportar grandes cargas estáticas y de bajo movimiento. Lubricante que ofrece una máxima protección en partes y piezas, trabajando en ambientes de extrema presión, en su fórmula incluye grasa sintética, la misma que repele el agua, no chorrea y esta fortificada con aditivos de extrema presión y anticorrosión

*LOS LUBRICANTES SÓLIDOS SON ESTABLES EN MOVIMIENTOS ALTERNATIVOS



USO PROFESIONAL

- lubricante de montajes – coeficientes de fricción 0.06 donde se requiere de un lubricante que soporte el arranque inicial y evite escoriaciones y rayados por falta de protección.
- ideal para utilizarse en operaciones de laminado, troquelado, acuñamiento y extrusión.

METALISTERÍA — alarga la vida de moldes, elimina rayados, trabazones, lubricante para operaciones de extrusión en frío y calor

ARTICULACIONES — protege y mantiene en presencia de grandes cargas estáticas y /o de bajos movimientos

PERNOS DE ALTA TENSIÓN — antiadherente soporta extremas condiciones climáticas, altamente resistente al agua, protege contra el óxido y la corrosión, resiste el agarrotamiento y trabazón

APLICACIONES

- lubricación óptima --- en baja fricción
- prensas --- reduce la presión, no remuerde, ni forma rebabas
- uniones roscadas y acoples --- menor esfuerzo para alcanzar la tensión deseada, facilita el montaje y desmontaje
- equipos y maquinaria --- lubricante de montaje
- aplique sobre acero inoxidable, aluminio y aleaciones que tienden a trabarse con facilidad
- aplicar en uniones de metales cuando son reactivos (cobre y aluminio)

DIRECCIONES

- no utilizar diluyente
- no utilice con oxígeno
- contiene hidrocarburos
- evite contaminar el contenido manteniendo el envase cerrado
- revista las superficies y ensablajes a acoplarse
- limpie totalmente las superficies antes de su aplicación

PROPIEDADES

COLOR	negro
SEPARACIÓN DE ACEITE	< 1%
COEFICIENTE DE FRICCIÓN	0.06 en elementos roscados
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.25

CAPACIDAD TÉRMICA	hasta 400°C
LUBRICANTES SÓLIDOS	42%
CONSISTENCIA	PASTA BLANDA HOMOGENIA
PESO POR GALON	10.4 lbs

PENETRACIÓN ASTM D217-60T	320 - 350
PRESENTACIÓN	tubo 3 oz.
	tarro 1 lb.
	spray 12oz.

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

