

ANTIADHERENTE GRADO FDA, NSF H1 PARA ALTAS TEMPERATURAS

BASE CERÁMICA

ANTIADHERENTE GRADO ALIMENTICIO antiadherente, lubricante y anticorrosivo para maquinarias procesadoras de alimentos. Evita la trabazón, fricción y desgaste en juntas con roscas y otras superficies de contacto metal - metal. Combinación de agentes lubricantes de extrema presión (EP) y sólidos de grado alimenticio. Su formulación es un compuesto a base de complejo de aluminio, aceite blanco gelatinoso grado UPS y fortificado con teflón; esta formulación protege del ataque de los ácidos provenientes de sustancias alimenticias.

ANTIADHERENTE



USO PROFESIONAL

- apropiado para uso como lubricante con contacto incidental con alimentos, en establecimientos oficiales que operan bajo el programa de inspección federal de productos de carne de res y de aves

USOS:

- rodillos, piñones, guías, rieles
- ejes, chaveteros, embolos, etc.
- cadenas, tuercas, pernos, tornillos, válvulas

APLICACIONES

- lecherías, fabricantes de caramelos, etc
- procesadores de carne, avícolas, embotelladoras, enlatadoras
- todas las superficies metálicas para evitar agarrotamiento, trabazones, óxido, corrosión y desgaste

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- no ataca a componentes de caucho
- propiedades antidesgastes superiores
- PURO, sin sabor, no tóxico, no mancha
- resiste al ataque de químicos producido por alimentos y sus químicos
- excelente resistencia al lavado por agua y vapor

PROPIEDADES

COLOR	blanco
SEPARACIÓN ACEITE 30 hr. a 70 °C	1%
PENETRACIÓN, D217-80T, 100-3000 strokes	320 - 350

TEMPERATURA MÁXIMA	1148 °C
PUNTO DE ENCENDIDO ASTM D-42-86 (IP 30/65)	246 °C
PESO POR GALÓN	7.5lb.

CARRIER MAS ADITIVO	60%
RoHS	compatible
PRESENTACIÓN	tarro 1 lb.

APROBACIONES



Administración de Comida y Drogas
(Food and Drug Administration)



Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(United State Department of Agriculture)



Fundación Nacional de Ciencia
(National Science Foundation)

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

