

Technical Data

TUFLUBE PARA TODO TIEMPO

Grasa para engranajes abiertos de servicio pesado

Descripción

ROCOL®TUFLUBE ALLWEATHER es una grasa altamente adhesiva, versátil y de servicio extremadamente pesado adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Protege mecanismos muy cargados en las condiciones más húmedas y corrosivas.

Es el lubricante ideal para proteger los sistemas de elevación y engranajes abiertos en entornos marinos, de alta mar y de agua dulce, donde la protección de los activos críticos es de suma importancia.

Tuflube Allweather es una grasa altamente adhesiva y de alta carga que incluso se puede aplicar bajo el agua. Continuará funcionando incluso cuando se use en condiciones de flujo sumergido o de marea.

Aplicaciones

- Sistemas de elevación
- engranajes abiertos
- Rodillos
- Anillos de giro
- voladizos
- auges
- Brazos telescópicos
- Cabrestantes
- Juntas y Acoplamientos
- Compuertas forzadas, compuertas, arrollamientos o esclusas
- Instalaciones de tratamiento de agua

Aprobaciones

Grupo Hyundai/Kia – Rail y Open Gear – GB220200108013062

características y beneficios

- Excelente protección contra la corrosión, protección física y química contra las picaduras y la corrosión.
- Protege contra el desgaste del metal.
- Extremadamente adhesivo, una mezcla de refuerzos Hi-Tac asegura poder de permanencia, incluso se puede aplicar cuando está húmedo o sumergido.
- Película resistente, tenaz y autorreparable que mantiene una película lubricante en la superficie por más tiempo que los lubricantes convencionales
- Excelente capacidad de carga, capaz de hacer frente a cargas extremadamente altas con una carga de soldadura de 700 kg.

Instrucciones de uso

TUFLUBE ALLWEATHER debe almacenarse en su envase original sin abrir.

Como mejor práctica, la temperatura de almacenamiento debe controlarse entre +1°C y +40°C. La vida útil es de 3 años a partir de la fecha de fabricación. La temperatura mínima de aplicación para TUFLUBE ALLWEATHER es de 0 °C.

Para obtener los mejores resultados, aplique sobre engranajes limpios.

Se puede aplicar a mano o con equipo de lubricación automática.

Más información

Para tamaños de paquetes, códigos de piezas y hojas de datos de seguridad, visite www.rocol.com o póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, que estará encantado de ayudarle: customer.service@rocol.com

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 62596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 28173



INVESTORS
IN PEOPLE

Technical Data

TUFLUBE PARA TODO TIEMPO

Grasa para engranajes abiertos de servicio pesado

Propiedad	Método de prueba	Resultado
Apariencia	Visual	Grasa negra suave
NLGI No.	IP 50 - ASTM D217	0/1
Tipo básico	N / A	Aceite mineral altamente refinado
Viscosidad del fluido base a 40°C	IP 71	780cSt
Viscosidad del fluido base a 100 °C	IP 71	42cSt
espesante	N / A	jabón de aluminio
Sólidos	N / A	Grafito
Rango de temperatura	N / A	- 30°C a +70°C
4 bolas:		
Carga de soldadura	IP 239 - ASTM D2596	800kg
Carga media de hercios	IP 239 - ASTM D2596	107kg
Carga 'OK' de Timken	IP 326 - ASTM D2509	45 libras
Resistencia a la corrosión por niebla salina	ASTM B117	Sin corrosión (10 días)

Los valores citados anteriormente son típicos y no constituyen una especificación.

Hojas de datos de seguridad

Solicite en: dtc@dmc.com.ec

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EM 62596



OHSA 18001
Certificate No. CHS 78173



Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

