

ePTFE - GRAFITO CON ESQUINAS DE FIBRAS ARÁMIDAS 1359

PALMETTO 1359 es un empaque intertrenzado compuesto de fibras arámidas en las esquinas y ePTFE - hilo de grafito en el núcleo. Esta combinación única provee un sellado seguro de fluidos pastosos trabajando a altas presiones. Las hebras de ePTFE - grafito disipan el calor, eliminando las tendencias de rayado del eje atribuidas a la fibra arámida al trabajar la caja sobre presionada. La fuerza mecánica que brinda la fibra arámida evita que los anillos lleguen a extruirse; este es un aporte adicional de los materiales en el recambio de los anillos ya que estos no llegan a destruirse. Con **PALMETTO 1359** se elimina errores por el mal uso de empaques al instalar anillos de diferentes materiales.

APLICACIONES

- bombas centrífugas
- válvulas, reactores
- ácidos y cáusticos medios
- lodos, vapor, agua, aire
- aceites, salmuera, barro.
- ablandadores, mezcladores
- demostrado en bombas de émbolo de movimiento alternativo en el tratamiento de aguas residuales

SECCIÓN

1/8"	5/16"	1/2"	11/16"	7/8"
3/16"	3/8"	9/16"	3/4"	15/16"
1/4"	7/16"	5/8"	13/16"	1"

PROPIEDADES

COLOR	NEGRO
FACTOR PV	300,000
RANGO pH	3 - 11
LÍMITE TEMPERATURA	-23°C a 260°C

LÍMITE DE PRESIÓN	4500 psi (310 bar)
CONSTRUCCIÓN	sistema intertrenzado
MATERIAL	disipación del calor ePTFE- grafito con puntas de fibra de Aramidas abrasivo - resistente

VELOCIDAD SUPERFICIE	2500 fpm (12.7m/s)
PRESENTACIÓN	1 libra
	5 libras



USO PROFESIONAL

APROBACIONES



Palmetto, Inc.
ISO 9001:2000 File # A12644

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

