

EMPAQUE DE PTFE IMPREGNADO CON SYN-TEX

Palmetto Syn-tex, estilo 1347AF, es una combinación costo - beneficio de una fibra sintética absorbente. La absorción natural de esta fibra permite que atrape el 50% del PTFE virgen. Las fibras están protegidas del ataque químico, la fricción es menor y la capacidad de sellado es mejor. Todo el empaque es saturado en nuestro propio lubricante ayudando a prevenir el calentamiento y el enfriamiento.

Es suave, flexible enteramente lubricado, es benigno con el eje ampliando la vida de este y reduciendo tiempos de parada. Trabaja en ambientes hostiles como ejes desgastados, desaliñados o con juego no contamina y no mancha. La baja presión del prensa estopa amplía la vida del empaque, el eje y camisas; reduce el consumo de energía. El empaque en su totalidad es saturado por un lubricante de arranque de nuestra formulación facilitando el inicio de las operaciones.



USO PROFESIONAL

APLICACIONES

- bombas centrifugas
- válvulas
- mezcladores
- agitadores
- en presencia de ácidos y alcalinos fuertes
- solventes, aceites
- agua, vapor

SECCIÓN

1/8"	5/16"	1/2"	11/16"	7/8"
3/16"	3/8"	9/16"	3/4"	15/16"
1/4"	7/16"	5/8"	13/16"	1"

PROPIEDADES

COLOR	BLANCO	LÍMITE TEMPERATURA	-23°C a 232°C	VELOCIDAD DEL EJE	2300 fpm (11.7m/s)
FACTOR PV	335,000	LÍMITE DE PRESIÓN	1500 psi (103.5 bar)	PRESENTACIÓN	1 libra
RANGO pH	2 - 12	CONSTRUCCIÓN	sistema intertrenzado		5 libras
		MATERIAL	PTFE impregnado syn-tex		

APROBACIONES



Palmetto, Inc.
ISO 9001:2000 File # A12644

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

