

EMPAQUE COMPUESTO ePTFE GRAFITO 1382

PALMETTO 1382 es una alternativa mas económica que nuestro estilo 1389 (100% GFO). Ya que este empaque tiene ePTFE-grafito no dañada la camisa o el eje. Es un gran disipador de calor previniendo el acristalamiento y rayados, aumentando la vida útil del empaque. Se usa una menor cantidad de energía para que gire el eje. **PALMETTO 1382** es recomendado para bombas centrífugas y válvulas, trabajan virtualmente en presencia de todo tipo de abrasivos y químicos. Es una excelente elección para lodos, papel, químicos y bombas de minería. Es especialmente efectivo en bombas de asfalto.

APLICACIONES

- bombas centrífugas
- válvulas, reactores
- ácidos y cáusticos fuertes
- lodos, vapor, agua, aire
- aceites, salmuera, barro.
- ablandadores, mezcladores
- demostrado en bombas de émbolo de movimiento alternativo en el tratamiento de aguas residuales

SECCIÓN

1/8"	5/16"	1/2"	11/16"	7/8"
3/16"	3/8"	9/16"	3/4"	15/16"
1/4"	7/16"	5/8"	13/16"	1"

PROPIEDADES

COLOR	NEGRO	LÍMITE TEMPERATURA	-240°C a 288°C	VELOCIDAD DEL EJE	3800 fpm (19.3m/s)
PRESIÓN	1900 psi (131 bar)	CONSTRUCCIÓN	sistema intertrenzado	PRESENTACIÓN	1 libra
RANGO pH	0 - 14 todos los fluidos excepto fuertes oxidos en el rango 0 - 2 pH como oleum, flúor, ácido nítrico y aqua regia	MATERIAL	ePTFE virgen-grafito con lubricante inerte		5 libras



USO PROFESIONAL

APROBACIONES



Palmetto, Inc.
ISO 9001:2000 File # A12644

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

