

EMPAQUE PARA VÁLVULAS DE VAPOR CON INSERCIÓN DE ALAMBRE

PALMETTO 4062 AF tiene una inserción de alambre de Inconel con hilo de carbón trenzado sobre un núcleo homogéneo de grafito y otros materiales propios, incluido un inhibidor de corrosión. Se instala fácilmente. **PALMETTO 4062 AF** no se endurece en servicio, facilitando su montaje y desmontaje.

APLICACIONES

- valvulas de vapor
- juntas de expansión
- sopladores de hollín
- juntas de escape

SECCIÓN

1/8"	5/16"	1/2"	11/16"	7/8"
3/16"	3/8"	9/16"	3/4"	15/16"
1/4"	7/16"	5/8"	13/16"	1"

PROPIEDADES

COLOR	GRIS
LÍMITE DE PRESIÓN	1200 psi (82.7 bar)
CONSTRUCCIÓN	trenzado sobre un núcleo homogéneo de grafito y otros materiales propios

LÍMITE TEMPERATURA	-23°C a 649°C
MATERIAL	inserción de alambre Inconel hilo de carbón con un núcleo flexible - corrosión de inhibidor
PRESENTACIÓN	1 libra
	5 libras



USO PROFESIONAL

APROBACIONES



Palmetto, Inc.
ISO 9001:2000 File # A12644

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

