

EMPAQUE DE GRAFITO FLEXIBLE DE ALTO RENDIMIENTO A BAJO COSTO PINNACLE

PALMETTO PINNACLE combina capacidad de sellado, lubricidad y disipación de temperatura. **PALMETTO PINNACLE** es un empaque de larga vida que virtualmente no causa ralladuras al eje o camisa dando la posibilidad de trabajar en bombas a "bajo goteo". En válvulas es un inhibidor pasivo de corrosión previene picaduras por vapor. Pinnacle es el único empaque de precio competitivo que maneja todas las aplicaciones con PH 0 - 14 (excepto ácido nítrico esfumante, agua regia y metales alcalinos fundidos.) Tanto en bombas así como en válvulas supera a otros empaques previamente utilizados.



USO PROFESIONAL

APLICACIONES

- todas las aplicaciones rotativas de altas exigencias incluyendo servicios generales en válvulas hasta 427°C, en vapor hasta 950 psi de las bombas de ácido

SECCIÓN

1/8"	5/16"	1/2"	11/16"	7/8"
3/16"	3/8"	9/16"	3/4"	15/16"
1/4"	7/16"	5/8"	13/16"	1"

PROPIEDADES

COLOR	GRIS	LÍMITE TEMPERATURA	-240°C a 371°C	CONSTRUCCIÓN	sistema intertrenzado
RANGO pH	0 - 14 (excepto ácido nítrico, agua regia y metales alcalinos fundidos.)	LÍMITE DE PRESIÓN	250 psi (17 bar) en bombas 950 psi (65 bar) en válvulas	DISIPACIÓN DE CALOR	igual al empaque de grafito puro
RESISTENCIA DE FRICCIÓN	el mas bajo de los empaques	MATERIAL	hilo de grafito flexible puro se impregna completamente con una resina de alta temperatura y un lubricante inerte	PRESENTACIÓN	1 libra 5 libras

APROBACIONES



Palmetto, Inc.
ISO 9001:2000 File # A12644

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

