

PALSEAL CORDÓN PTFE PARA JUNTAS

PALMETTO 3000 PALSEAL es un empaque de PTFE virgen orientado, no tóxico. **PALSEAL 3000** es manufacturado de un material fuerte y resistente pero de suave textura, como un malvavisco haciéndolo ideal para trabajar en todo el espectro de sellado. Desde grandes bridas de acero a delicadas uniones de plástico y vidrio. Este cordón de empaque continuo con adhesivo combina propiedades químicas y físicas excepcionales, haciéndole sumamente útil en la variedad más amplia de aplicaciones. **PALSEAL 3000** cumple los requerimientos de la FDA LIBRO 21, PÁRRAFOS 177.1550 (PTFE) y 175.105 (con adhesivo) no contamina a productos que entren en contacto con **PALSEAL 3000**.



USO PROFESIONAL

APLICACIONES

- cajas de transmisión
- tanques de reactores
- carcazas de compresores
- tapas del tambores
- ojos de buey, bridas
- juntas de vidrio
- tanques, ductos
- columnas agua
- ventana de registro
- torres, domos
- intercambiadores de calor
- calentadores solares
- evaporadores, mirillas
- cajas bombas, digestores

SECCIÓN

1/4" x 50'	5/8" x 15'
3/8" x 25'	3/4" x 15'
1/2" x 15'	1" x 15'

APROBACIONES



Palmetto, Inc.

ISO 9001:2000 File # A12644

PROPIEDADES

COLOR	BLANCO	RANGO TEMPERATURA	-270°C a 315°C	MATERIAL	ePTFE virgen Fluorocarbón
PRESIÓN	desde 3000 psi y más	TOXICIDAD	NO TÓXICO (FDA título 21, párrafo 177.1550; adhesivo, párrafo 175.105)	MODULOS DE ELASTICIDAD	50,000 psi
RANGO pH	0 - 14 todos los fluidos excepto libre fluorine y metales alcalinos fundidos	FUERZA TENSIL MATRIZ	7,500 psi		
INFLAMABLE	NO	FACTORES GASKET	m=1.5; y=2500 lb/in.		

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

