



B/B NEGRA- NEGRA



APLICACIONES:

En presencia de:

- agua fría
 - agua caliente
 - vapor - aire - amoníaco
 - soluciones acuosas y alcalinas
- * Medios medianamente agresivos



CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN

IS 2712/1998 GRADO W/3

APLICADO A MATERIALES DE 1.5 mm DE ESPESOR

página 1/1

PROPIEDADES

COLOR negro / negro

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 440° C

PERDIDA DE IGNICIÓN < 28%

PRESIÓN MÁXIMA OPERACIÓN Kg/cm² 45

EXIGENCIAS MECÁNICAS medias

DENSIDAD 1.7 - 2.2 gm/cm³

FUERZA TENSIL >7.5 Mpa.

DIMENSIONES

- 1/32" x 1.5 x 1.5 mts
- 1/16" x 1.5 x 1.5 mts
- 1/8" x 1.5 x 1.5 mts

PRESIÓN DE TRABAJO 640 PSI

COMPRESIBILIDAD 6 - 14%

RECUPERACIÓN > 40%

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

