


IT300 ROJA - ROJA




APLICACIONES:

En presencia de:

- agua fría
- agua caliente
- vapor - aire
- soluciones salinas y alcalinas
- amoniaco - propano
- industria gasífera

*Medios medianamente agresivos



CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN

IS: 2712/1198 GRADO W/1

DIN: 3754 IT 300

ASTM: F104 F 112001 M7

BS2815 - 1973 GRADO A

APLICADO A MATERIALES DE 1.5 mm DE ESPESOR

página 1/1

PROPIEDADES

COLOR	rojo / rojo	EXIGENCIAS MECÁNICAS	altas	PRESIÓN DE TRABAJO	2133 PSI
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	550°C	DENSIDAD	1.7 - 2.2 gm/cm ³	COMPRESIBILIDAD	6 - 14%
PERDIDA DE IGNICIÓN	< 28%	FUERZA TENSIL	>24.0 Mpa.	RECUPERACIÓN	> 40%
PRESIÓN OPERACIÓN Kg/cm ²	150	INCREMENTO DE MASA (absorción de fluidos)	< 10%	REDUCCIÓN DE ESFUERZO	>23.0 Mpa.
				DIMENSIONES	1/32" x 1.5 x 1.5 mts
					1/16" x 1.5 x 1.5 mts
					1/8" x 1.5 x 1.5 mts

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

