


IT300 STEEL NEGRA- NEGRA



APLICACIONES:

En presencia de:

- agua fría
- agua caliente
- vapor - amoniaco - propano
- soluciones salinas y alcalinas
- industria gasífera

*Medios medianamente agresivos



**CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN
NO EXISTE ESTÁNDARES PARA PLANCHAS
CON REFUERZO DE ALAMBRE**

REFUERZO DE ALAMBRE

APLICADO A MATERIALES DE 1.5 mm DE ESPESOR

página 1/1

PROPIEDADES

COLOR	negro / negro	EXIGENCIAS MECÁNICAS	altas	PRESIÓN DE TRABAJO	2560 PSI
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	600° C	DENSIDAD	1.8 - 2.2 gm/cm ³	COMPRESIBILIDAD	6 - 14%
PERDIDA DE IGNICIÓN	< 28%	FUERZA TENSIL	>24 Mpa.	RECUERACIÓN	> 40%
PRESIÓN OPERACIÓN Kg/cm²	180	DIMENSIONES	1/32" x 1.5 x 1.5 mts 1/16" x 1.5 x 1.5 mts 1/8" x 1.5 x 1.5 mts	REVESTIMIENTO	ANTIADHERENTE

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

