


SPECIAL VERDE - VERDE



APLICACIONES:

- aceites de motor
- transmisiones
- fluidos hidráulicos
- aceites - anticongelantes
- refrigerantes
- vapores alcalinos
- motores de combustión interna
- compresores, plantas químicas
- hidrocarburos clorinados y aromáticos
- aceites residuales calientes



CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN

S 2712/1998 GRADO W/1, O/1

ASTM: F104 F 112330 M7

JIS: R 3453 (1985) TIPO - 1

BS: 2815 - 1973 GRADO A

BS: 1832 - 1991 GRADO A

APLICADO A MATERIALES DE 1.5 mm DE ESPESOR

página 1/1

PROPIEDADES

COLOR verde / verde

EXIGENCIAS MECÁNICAS altas

PRESIÓN DE TRABAJO 2133 PSI

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 550°C

DENSIDAD 1.7 - 2.2 gm/cm³

COMPRESIBILIDAD 6 - 14%

PERDIDA DE IGNICIÓN < 28%

FUERZA TENSIL >26.0 Mpa.

RECUPERACIÓN > 40%

PRESIÓN OPERACIÓN Kg/cm² 160

INCREMENTO DE MASA (absorción de fluidos) < 10%

REDUCCIÓN DE ESFUERZO >23.0 Mpa.

EN ACEITE
ASTM No.3

INCREMENTO DE ESPESOR < 25%

INCREMENTO DE MASA < 20%

DIMENSIONES 1/32" x 1.5 x 1.5 mts

1/16" x 1.5 x 1.5 mts

EN COMBUSTIBLE B

INCREMENTO DE ESPESOR < 20%

INCREMENTO DE MASA < 20%

1/8" x 1.5 x 1.5 mts

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

