


# PLANCHA FLEXIBLE DE GRAFITO

## PHELPS ESTILO # 7500



La plancha flexible de Grafito puro ofrece lo mejor y mas novedoso en empaques para aplicaciones criticas. El empaque se adapta a las formas durante el ajuste lo que garantiza un acople perfecto para encajar en las bridas.



### APLICACIONES:

Resiste a ácidos orgánicos e inorgánicos

- solventes
- cera caliente y aceites
- impermeablea gases y fluidos
- resiste a la corrosión
- excelente para sellar valvulas a alta temperatura
- ejes y bridas
- alta conductividad termal

Las excepciones son componentes fuertes de óxido como:

- ácidos nítricos concentrados
- ácidos sulfúricos altamente concentrados
- cromo (VI)
- permanganato
- ácido hidroclórico
- alcalino fundido
- alcalino metales de tierra

### PROPIEDADES

<b>COLOR</b>	negro
<b>TEMPERATURA</b>	-229°C a 482°C
<b>TEMPERATURA en medio no óxido</b>	-229°C a 2927°C
<b>PRESIÓN</b>	2000 psi

<b>CONSTRUCCIÓN</b>	lámina
<b>CONTENIDO DE CENIZA</b>	.76%
<b>PUREZA</b>	99% minimo

<b>DENSIDAD</b>	1
<b>DIMENSIONES</b>	1/32" x 1 x 1 mts
	1/16" x 1 x 1 mts
	1/8" x 1 x 1 mts

## Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

**UIO:** Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.  
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

**GYE:** Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.  
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec  
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

