


PLANCHA FLEXIBLE DE GRAFITO con plancha de acero inoxidable PHELPS ESTILO # 7503



La plancha flexible de Grafito puro con plancha de acero inoxidable ofrece lo mejor y mas novedoso en empaques para aplicaciones críticas. El empaque se adapta a las formas durante el ajuste lo que garantiza un acople perfecto para encajar en las bridas. Tolerancia de grosor en 1/32" plancha: +.0035", - .001". Contiene una lámina de acero inoxidable 316L de .002" en el centro.



APLICACIONES:

- Resiste a ácidos orgánicos e inorgánicos
- solventes
 - cera caliente y aceites
 - impermeablea gases y fluidos
 - resiste a la corrosión
 - excelente para sellar valvulas a alta temperatura
 - ejes y bridas
 - alta conductividad termal

Las excepciones son componentes fuertes de óxido como:

- ácidos nítricos concentrados
- ácidos sulfúricos altamente concentrados
- cromo (VI)
- permanganato
- ácido hidroclopórico
- alcalino fundido
- alcalino metales de tierra

PROPIEDADES

COLOR	negro
TEMPERATURA	-229°C a 482°C
TEMPERATURA en medio no óxido	-229°C a 2927°C
PRESIÓN	2000 psi

CONSTRUCCIÓN	lámina
CONTENIDO DE CENIZA	.76%
PUREZA	99% mínimo

DENSIDAD	1
DIMENSIONES	1/32" x 1 x 1 mts
	1/16" x 1 x 1 mts
	1/8" x 1 x 1 mts

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

