

TFE SELLANTE DE TEFLÓN EN PASTA GRADO ALIMENTICIO

TFE SELLANTE DE TEFLÓN EN PASTA sellante de grado superior para tareas pesadas HD. No endurece al secar y es de fácil aplicación. Fortificado con extra cantidad de TEFLÓN GRANULADO y materiales PTFE para obtener un sellado eficaz con menor esfuerzo. Permite un fácil desmontaje de las uniones años mas tarde.

SELLANTE



USO PROFESIONAL

- alto contenido de sólidos
- resiste presiones de 10.000 PSI
- ofrece uniones aprueba de goteos por la vida que dure la conexión
- sella todas las imperfecciones de los pasos de hilo

USOS:

- diseñado para cualquier tipo de acoples roscados:
- acero - ss.
- bronce - cobre
- hierro - aluminio
- plástico - cerámica - vidrio

APLICACIONES

- TUBERÍAS TRANSPORTADORAS DE:
 - aire - agua
 - aceites y diesel
 - refrigerantes - solventes
 - vapor - gas natural y LP
 - cáusticos y ácidos diluidos

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- no óxido
- no tóxico
- no chorrea
- no endurece
- sin solventes
- auto lubricado
- previene agarrotamientos
- sellante HD - tarea pesada

página 1/1

PROPIEDADES

COLOR	blanco	TEMPERATURA MÁXIMA	260°C	CONSISTENCIA	suave semi-granulada	PESO POR GALÓN	12.5lb/gal
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.48	PUNTO DE ENCENDIDO	>176.66°C	RoHS	compatible	PRESENTACIÓN	tarro 1.5 lb.
GRADO DE PRESIÓN	líquidos 10.000 psi gas 2.000 psi	TOXICIDAD	no tóxico				

APROBACIONES



▪ Administración de Comida y Drogas
(Food and Drug Administration)



▪ Fundación Nacional de Ciencia
(National Science Foundation)



Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

