

RTV - SILICÓN ALUMINIO

RTV - SILICÓN ALUMINIO especialmente manufacturado para utilizarse en motores de autos sin ser afectado por temperatura y vibración. Reemplaza a empaques pre cortados formando empaques en sitio. Su formula de baja volatilidad no causa daño a sensores de los ordenadores. También es utilizado como complemento sellante en aberturas y fisuras sobre cualquier superficie.

SELLANTE



USO PROFESIONAL

FORMA DE APLICACIÓN:

- la superficie debe estar limpia y seca.
- aplique una capa uniforme de 1,5 mm o 3 mm, cubra todo el círculo de los orificios de los pernos u otras superficies.
- aplique un cordón continuo sobre las caras a acoplarse.
- permita de 15 a 20 minutos de secado y ensamble las partes.
- no sobre presione las partes

USOS:

- bombas de agua
- carters de equipo caminero y vehiculos livianos
- empaque para equipo industrial, naval, petrolero

APLICACIONES

- tapa válvulas
- tapa cadenas
- cajas de transmisión
- sello para termostatos
- empaques para diferencial

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- resistencia elevada a presiones y temperaturas
- resiste aceites, anticongelantes, grasa y fluidos de transmisión

PROPIEDADES

VISCOCIDAD PASTA
TIXOTROPICA

CURADO TACTO 15 MINUTOS
CURADO TOTAL 24 HORAS

PUNTO DE ENCENDIDO >121°C

TEMPERATURA 204 °C

FUERZA TENSIL 325 PSI

ELONGACIÓN 550%

PRESIÓN 5000 PSI

DUREZA SHORE "A" 25 LUEGO DE 24 HRS.
30 LUEGO DE 72 HRS.

PRESENTACIÓN tubo 3 oz.

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

