# RTV - SILICÓN ROJO ALTA TEMPERATURA

RTV - SILICÓN ROJO ALTA TEMPERATURA especialmente manufacturado para utilizarce en motores de autos sin ser afectado por temperatura y vibración. Reemplaza a empaques pre cortados formando empaques en sitio. Su formula de baja volatilidad no causa daño a sensores de los ordenadores. Tambien utilizado como complemento sellante en aberturas y fisuras.

SELLANTE

USO PROFESIONAL

FORMA DE APLICACIÓN:

- la superficie debe estar limpia y seca.
- aplique una capa uniforme de 1,5 mm o 3 mm, cubra todo el círculo de los orificios de los pernos u otras superficies.
- aplique un cordón continuo sobre las caras a acoplarse.
- permita de 15 a 20 minutos de secado y ensamble las partes.
- no sobre presione las partes

USOS:

- bombas de agua
- carters de equipo caminero y vehiculos livianos
- empaque para equipo industrial, naval, petrolero



## APLICACIONES

- tapa válvulas
- tapa cadenas
- ductos de aire
- cajas de transmisión
- sello para termostatos
- empaques para diferencial

## BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- resistencia elevada a presiones y temperaturas
- resiste aceites, anticongelantes, grasa y fluídos de transmisión

## PROPIEDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISCOCIDAD | PASTA TIXOTRÓPICA | TEMPERATURA | 343 °C | PRESIÓN | 5000 PSI |
| CURADO TACTO<br>CURADO TOTAL | 15 MINUTOS<br>24 HORAS | FUERZA TENSIL | 350 PSI | DUREZA SHORE "A" | 25 LUEGO DE 24 HRS.<br>30 LUEGO DE 72 HRS. |
| PUNTO DE ENCENDIDO | >121°C | ELONGACIÓN | 550% | PRESENTACIÓN | tubo 3 oz.<br>cartucho 10.3 oz. |

**Inspección y diagnóstico gratis, *¡ llame ahora !***

**UIO:** Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

**GYE:** Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec

- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A.