

Recubrimiento para pisos antideslizante y resistente a los rayos UV



BELZONA®

5233



Belzona 5233 es un recubrimiento para pisos en base acuosa que no contiene solventes y se mantiene estable ante los rayos UV. Ha sido diseñado para ofrecer protección y durabilidad durante largo tiempo en pisos interiores y exteriores.

Este sistema proporciona una excepcional resistencia mecánica y a la abrasión, por lo que resulta ideal para áreas con niveles elevados de tránsito peatonal y vehicular.

Principalmente se usa junto con Belzona 5231 y otros agregados para crear un piso antideslizante y sin juntas en diversos tipos de instalaciones. Disponible en gris o transparente, el recubrimiento Belzona 5233 se aplica fácilmente a mano, con brocha o rodillo, sin necesidad de herramientas especiales.

DATOS TÉCNICOS	Proporción de mezcla (base : solidificador)	Para obtener información más detallada sobre proporciones de mezcla, consulte la Hoja de especificaciones del producto (PPS)		
	Vida útil de la mezcla	1 hora con temperaturas entre 10-40 °C y humedad relativa de 10-70 %		
	Caducidad	2 años		
	Rango de cobertura	4 m ² /litro con capa de 250 micrones		
	Resistencia a la abrasión	CS17 - 13 mm ³ en seco		
	Adherencia (tracción) Falla cohesiva del sustrato	Hormigón: 2,76 MPa		
TIEMPOS DE CURADO	Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
	Tránsito peatonal ligero	16 horas	8 horas	4 horas
	Tránsito vehicular ligero	3 días	1 día	16 horas
	Carga o tráfico pleno	7 días	5 días	3 días
	Contacto con sustancias químicas	14 días	10 días	7 días

*Consulte la Hoja de especificaciones del producto y las Instrucciones de uso para obtener los datos técnicos más recientes.



ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE
A RAYOS UV



RESISTENTE
A LA ABRASIÓN



ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA



SIN SOLVENTES

Beneficios clave:

- **Protección estable contra rayos UV**
Protección de larga duración de pisos interiores y exteriores sin degradación por efecto de los rayos UV.
- **Seguridad mejorada**
Una solución antideslizante y sin juntas que puede reducir aún más los resbalones con la incorporación de agregados.
- **Duradero**
Ofrece excelente resistencia mecánica y a la abrasión, por lo que extiende la vida útil de los pisos.
- **Fácil de usar**
Este sistema sin solventes es fácil de mezclar y aplicar con rodillo, sin necesidad de trabajo en caliente.



Belzona 5233 puede aplicarse fácilmente a mano con brocha o rodillo

Áreas de aplicación:

- Instalaciones comerciales
- Entradas
- Instalaciones educativas
- Zonas de carga
- Plantas de fabricación
- Plantas de producción
- Escaleras
- Pasarelas
- Almacenes



Usado como capa superior transparente sobre Belzona 5231 y agregado

Si necesita más información, comuníquese con el representante de Belzona de su localidad:

Inspección y diagnóstico gratis, ¡llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749 / dtc@dmc.com.ec

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939 / dtc@dmc.com.ec

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



• Esmeraldas
• Manabí
• Guayaquil
• Sta. Elena
• El Oro
• Cuenca
• Tungurahua
• El Cajas
• Lago Agrio



PRODUCTOS DE CALIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA

Los productos de Belzona están fabricados de acuerdo con un sistema de gestión de calidad registrado según ISO 9001.

Belzona tiene una red mundial de distribución de más de 140 distribuidores, presentes en 120 países. La asistencia técnica local es suministrada por un asesor técnico capacitado que primero diagnostica el problema, luego recomienda la solución y, a continuación, supervisa y guía la aplicación en el lugar durante las 24 horas.