

Recubrimiento de barrera de gran flexibilidad para áreas de contención


BELZONA®
5815



Belzona 5815 es un sistema de recubrimiento de dos componentes, flexible y libre de solventes diseñado para proteger superficies metálicas y no metálicas.

Este recubrimiento de barrera proporciona una solución económica para sustratos expuestos a derrames accidentales o inmersión en sustancias químicas a corto plazo.

Gracias a su mejorada elongación, Belzona 5815 puede adaptarse al movimiento anticipado de materiales de construcción como hormigón y acero al carbono.

Este recubrimiento se puede aplicar con brocha, rodillo, enjugador de goma y equipo de pulverización sin aire. Se encuentra disponible en dos colores contrastantes, gris y caqui, para facilitar la aplicación del sistema de dos capas.



Aplicación con rodillo



Aplicación con pulverizador sin aire



Aplicación con brocha

Consulte la Hoja de especificaciones del producto (PSS) y las Instrucciones de uso (IFU) de Belzona 5815 para obtener los datos técnicos.

Características clave/Beneficios:

Recubrimiento sin solventes

Mínima contracción al fraguar: el espesor de la película se mantiene casi idéntico antes y después del fraguado

Disponible en dos colores contrastantes

Para una fácil cobertura de la primera capa

Elongación superior a la del resto de los productos de la serie 5000 de Belzona

El producto se adapta al movimiento típico de materiales de construcción como hormigón y acero

Valores de resistencia a la adherencia por tracción por encima de los 13,8 MPa en hormigón y acero

Excelente anclaje mecánico a sustratos cementosos, de hormigón y de acero

Diseñado con materias primas económicas

Solución rentable para proteger superficies en contacto con sustancias químicas relativamente suaves, tales como soluciones acuosas diluidas, combustibles y aceites

Extraordinaria resistencia química a soluciones acuosas diluidas

Ideal para la protección de áreas de contención secundaria de soluciones acuosas diluidas, aceites y combustibles

Resultados comprobados en aplicaciones con brocha, rodillo y pulverizador

Facilidad de aplicación en áreas de grandes dimensiones con equipo de pulverización sin aire



Belzona 5815

Áreas de aplicación:

- Áreas de contención secundaria
- Pedestales, premoldeados y bases de hormigón
- Canales y drenajes de sustancias químicas
- Áreas de contención y transferencia de sustancias químicas
- Paredes de retención de ácido
- Secciones de torres de enfriamiento sometidas a movimiento

Si necesita más información, comuníquese con el representante de Belzona de su localidad:

Inspección y diagnóstico gratis, ¡llame ahora!

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749 / dtc@dmc.com.ec

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939 / dtc@dmc.com.ec

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



• Esmeraldas
• Manta
• Guayaquil
• Sta. Elena
• El Oro
• Cuenca
• Tungurahua
• El Cajas
• Lago Agrio



PRODUCTOS DE CALIDAD - ASISTENCIA TÉCNICA

Los productos de Belzona están fabricados de acuerdo con un sistema de gestión de calidad registrado según ISO 9001.

Belzona tiene una red mundial de distribución de más de 140 distribuidores, presentes en 120 países. La asistencia técnica local es suministrada por un asesor técnico capacitado que primero diagnostica el problema, luego recomienda la solución y, a continuación, supervisa y guía la aplicación en el lugar durante las 24 horas.