


LUBRICANTE PARA ENGRANAJES ABIERTOS Y EXTERIORES DE CADENAS

El **LUBRICANTE PARA ENGRANAJES ABIERTOS Y EXTERIORES DE CADENAS** es un lubricante HD (tarea pesada) con excelentes propiedades tixotrópicas, adhesivas y cohesivas forma una película lubricante protectora. Trabaja excepcionalmente bien en condiciones climáticas adversas y en aplicaciones de extrema presión. Diseñado para dar una máxima protección a engranajes operando en condiciones extremas.

*** NO CONTIENE CFC - SOLVENTES CLORINADOS - ÁCIDOS O SILICONES**

LUBRICANTE



USO PROFESIONAL

- este lubricante elástico deja una película adhesiva que se adhiere extremadamente bien a los substratos convirtiéndolo de este modo un producto ideal para engranajes abiertos, exteriores de cadenas y cables
- L-HD seca rápidamente previniendo se cubra de polvo o que gotée

APLICACIONES

- cadenas
- industria textil, papel, maderera
protege todo tipo de piñones, cables marinos, winches, puentes - gruas
- protege de manera efectiva a todo equipo y maquinaria trabajando en la interperie o en la humedad; así como en interiores o con vapores industriales
- lubricación y protección permanente en ambientes hostiles

BENEFICIOS Y CATACTERÍSTICAS

- no se desprende
- no se cristaliza o corta
- máximo agarre a piñones
- resistente al óxido y corrosión
- eficiente en condiciones bajo el agua
- sus agentes EP minimizan la extrucción
- incrementa la vida de todos los engranajes
- máxima protección para condiciones severas

PROPIEDADES

COLOR negro

GRAVEDAD ESPECIFICA 0.9

PRESENTACIÓN spray 14 oz.

OLOR característico

VISCOSIDAD ACEITE BASE 670Cst @100°C

PUNTO DE ENCENDIDO < 26.6°C hasta que seque

RoHS compatible