

GRASA BLANCA DE LITIO

BLANCA DE LITIO debido a sus particulares características, esta grasa cubre un amplio rango de aplicaciones. Su formulación de inhibidores de corrosión y superior lubricación se combinan para resistir al máximo el calor y el agua. Esta grasa Blanca de Litio de consistencia cremosa tiene una película lubricante gruesa que se mantiene en su sitio aún bajo altas cargas.

GRASA



USO PROFESIONAL

- resiste al lavado con agua
 - previene el óxido y la corrosión
 - su color blanco permite identificar si existe contaminación
 - su textura cremosa permite lubricar a través de centrales de lubricación.
-
- aplicaciones expuestas al lodo
 - acondicionador previo el almacenaje de largo período.
 - excelente fluidez para equipos automáticos

APLICACIONES

- acoples "U"
- equipo caminero
- rodillos, cadenas
- articulaciones, chasis
- pequeños piñones, visagras, levas
- rodamientos, guías de deslizamiento
- rodamientos de frenos de tambores y disco

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- no se corroe
- multi propósito
- resistente al agua
- resiste altas cargas
- excelente estabilidad mecánica
- costo / beneficio debido a su versatilidad

PROPIEDADES

COLOR	blanco	TEMPERATURA	-29°C a 135°C	PENETRACIÓN EN TRABAJO @ 60 CARRERAS 25 °C	265 - 295
GRADO	NLGI 2	RoHS	compatible	GOTEO EN RODAMIENTO PUNTA EJE HRS.	5
PUNTO DE GOTEO	176 °C	BASE	litio	PRESENTACIÓN	tarro 5 lb.

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dte@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

