SG - ONE
GRASA DE SILICÓN CON TEFLÓN

SG - ONE GRASA DE SILICÓN CON TEFLÓN es una grasa de silicona polydimethysiloxane 100% pura y mezclada con PTFE para aumentar el grado de lubricación y deslizamiento. Es una grasa que no se derrite con temperaturas entre 204°C y350°C intermitentemente. No ablanda los cauchos como lo hacen productos de base petróleo. Lubricante ideal para "O" rings y para lubricar otras partes de caucho.

* GRADO ALIMENTICIO

ALIMENTICIO

USO PROFESIONAL

- grasa de Silicón con Teflón para una mejor lubricación y elevadas temperaturas

USOS:

- para mantenimiento preventivo en todas las industrias: marina, petrolera, eléctrica, automotriz, alimenticia, comunicaciones, servicios

APLICACIONES

- instalación de anillos "O"
- agente para desmoldar cauchos y plásticos
- forma una barrera contra la humedad en equipos electronicos, eléctricos, cables, conectores, terminales, sistema de vacio y presión, valvulas y empaques
- INDUSTRIALES: aquellas que requieren un alto grado de resistencia al agua y deslizamiento por su alta tolerancia a los ambientes alkalinos y ácidos
- ELÉCTRICAS: debido a sus excelentes propiedades dieléctricas así como por su amplio rango de temperaturas

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- inolora
- no tóxica
- no se derrite
- no corrosiva
- grasa dieléctrica
- grasa a prueba de agua
- RESTRICCIONES: No para superficies que serán pintadas, "O" rings o productos de silicón

SG - ONE
GRASA DE SILICÓN CON TEFLÓN

PROPIEDADES

COLOR	blanca traslucida	PUNTO DE CHORREO	NO	FUERZA DIELÉCTRICA	450 v/mil
OLOR	NO	TEMPERATURA	servicio continuo 56 a 204°C	CONSTANTE DIELÉCTRICO	2.75
PUNTO DE GOTEO	NO	VIDA EN PERCHA	5 años	PRESENTACIÓN	tubo 8 oz. tubo 3 oz.

APROBACIONES

- Administración de Comida y Drogas *(Food and Drug Administration)*
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos *(United State Department of Agriculture)*
- Fundación Nacional de Ciencia *(National Science Foundation)*

Inspección y diagnóstico gratis, *¡ llame ahora !*

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec

- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

DMC
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A.